

Configurare DLI su lcg-RB

Configurazione della Data Location Interface sul servizio RB/WMS.

Configurazione per DLI:

lfc-dli e' il servizio che si interfaccia tra il WMS e LFC per reperire le informazioni sul catalogo, esso permette di utilizzare le 'keyword' InputData e OutputData nei file JDL.

Configurazione del WMS:

Dopo la configurazione tramite YAIM del RB, bisogna editare il file '/opt/edg/etc/edg_wl.conf' Aggiungendo nella sezione NetworkServer le seguenti linee:

```
DLICatalog = {"egrid", "gridats", "stormdev"};
```

e riavviare i servizi: edg-wl-ns e edg-wl-wm

Pubblicazione dei dati sul BDII:

Yaim configura MDS del server su cui e' installato il server LFC affinche' pubblici le informazioni relative a lfc-dli, poiche' nel nostro caso il server LFC e' installato sulla stessa macchina che ospita il BDII, risulta quindi necessario far ripubblicare le informazioni da un altro site BDII, in questo caso egrid-3.egrid.it, il file di configurazione che permette cio' e' 'opt/lcg/var/bdii/lcg-bdii-update.conf'.

[http://wiki.egee-see.org/index.php/SG_Using_file_replicas_and_RFIO: UI configuration, rfiod, usage in apps, lim](http://wiki.egee-see.org/index.php/SG_Using_file_replicas_and_RFIO:_UI_configuration,_rfiod,_usage_in_apps,_lim)