

Configurazioni necessarie per gliteUI

Alcune modifiche alla configurazione di gLite–UI distribuita da LCG/EGEE, necessarie per gli utenti della VO EGRID.

Nella directory etc/grid–security/vomsdir ? necessario copiare il certificato del voms server voms.cnaf.infn.it reperibile al sito <http://security.fi.infn.it/CA/> nel file voms.cnaf.infn.it

Nella directory glite/etc/ creare la directory vomses e creare il file egrid–voms.cnaf.infn.it contenente i seguenti dati:

```
"egrid" "voms.cnaf.infn.it" "15014" "/C=IT/O=INFN/OU=Host/L=CNAF/CN=voms.cnaf.infn.it" "egrid"
```

editare il file glite/etc/glite_wms.conf commentando le entry:

```
WMPProxyEndPoints = {"https://ghemon.cnaf.infn.it:7443/glite_wms_wmproxy_server"};  
MyProxyServer="kuiken.nikhef.nl";
```

creare la directory egrid e dentro creare il file glite_wms.conf contenente i seguenti dati:

```
[  
rank = - other.GlueCEStateEstimatedResponseTime;  
requirements = other.GlueCEStateStatus == "Production";  
RetryCount = 0;  
ErrorStorage = "/tmp";  
OutputStorage = "/tmp";  
ListenerPort = 25000;  
ListenerStorage = "/tmp";  
LoggingTimeout = 30;  
LoggingSyncTimeout = 30;  
LoggingDestination = "egee-rb-01.cnaf.infn.it:9002";  
# Default NS logger level is set to 0 (null)  
# max value is 6 (very ugly)  
NSLoggerLevel = 1;  
DefaultLogInfoLevel = 0;  
DefaultStatusLevel = 0;  
DefaultVo = "egrid";  
  
VirtualOrganisation = "egrid";  
WMPProxyEndPoints = {"https://egee-rb-01.cnaf.infn.it:7443/glite_wms_wmproxy_server" };  
  
#NSAddresses = "prod-wms-01.pd.infn.it:7772";  
  
LBAddresses = "prod-wms-01.pd.infn.it:9000";  
MyProxyServer = "myproxy.cnaf.infn.it"  
]
```